


FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

Monocomando Bidé Face c/ Válvula Click
Face Bidet Single Lever Mixer w/ Waste Valve
Mitigeur Bidet Face avec Vidage
Mezclador Bidé Face con Desagüe

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Face

REFERÊNCIA: Ver anexo | EAN: Ver anexo



medidas em mm // mesures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão e em saco TNT
Supplied in a carton box and a TNT bag
Fourni dans une boîte à carton et un sac à TNT
Suministrado en un embalaje de cartón y bolsa TNT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: latão
- Acabamentos: Cromado | Satinox | Ouro | Preto Mate | Grafite Mate | Bronze
- Perlator: Neoperl
- Cartucho cerâmico Ø25
- Ligações malha aço certificadas de acordo com a norma PT/UNE 53626/09/02894
- Pressão de caudal recomendada: 1-5 bar
- Débito a 3 bar de pressão: (l/min) 6
- Temperatura máxima na entrada de água quente: 90º C
- Fabricado segundo processos ISO 9001
- Inclui válvula click
- Material: brass
- Finishes: Chromed | Satinox | Gold | Black Matte | Graphite Matte | Bronze
- Aerator: Neoperl
- Ø25 Ceramic cartridge
- Stainless steel flexible connection hoses according to standard PT/UNE 53626/09/02894
- Recommended flow pressure: 1-5 bar
- Flow rate at 3 bar pressure: (l/min) 6
- Hot water inlet maximum temperature: 90º C
- Manufactured according to ISO 9001 standards
- Includes waste valve
- Matériel: laiton
- Finition: Chromé | Satinox | Or | Noir Mat | Graphite Mat | Bronze
- Aérateur: Neoperl
- Cartouche céramique Ø25
- Raccords flexibles certifiés selon la norme PT/UNE 53626/09/02894
- Pression dynamique recommandée: 1-5 bars
- Débit à une pression de 3 bars: (l/min) 6
- Température maximale à l'entrée d'eau chaude: 90º C
- Fabriqué selon les normes ISO 9001
- Avec vidage
- Material: latón
- Acabados: Cromo | Satinox | Oro | Negro Mate | Grafito Mate | Bronce
- Aireador: Neoperl
- Cartucho cerâmico Ø25
- Latiguillos Flexibles en acero certificados de acuerdo con la normativa PT/UNE 53626/09/02894
- Presión de trabajo recomendada: 1-5 bar
- Flujo a una presión de 3 bar: (l/min) 6
- Temperatura máxima en la entrada de agua caliente: 90º C
- De acuerdo con las normativas ISO 9001
- Con desagüe

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido): 3 anos
- Limpar com pano húmido
- Não usar detergentes abrasivos
- Secar depois de limpar
- Recomenda-se o uso de torneira com filtro
- Warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty): 3 years
- Clean with damp cloth
- Do not use abrasive detergents
- Dry after cleaning
- It is recommended to use a tap filter
- Garantie pour les défauts de fabrication (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure): 3 ans
- Nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas utiliser des produits abrasifs
- Sécher après nettoyage
- Il est recommandé d'utiliser le filtre du robinet
- Garantía para defectos de fabricación (Queda excluido de la garantía el desgaste por su uso normal): 3 años
- Limpiar con un paño humedecido
- No usar detergentes abrasivos
- Secar después de limpiar
- Se recomienda el uso del filtro del grifo

ANEXO | ATTACHMENT | ATTACHEMENT | ARCHIVO ADJUNTO

COR|COLOUR|COULEUR| COLOR REF. EAN

COR	REF.	EAN:
● CROMADO	CT250300	5609239960649
● SATINOX	CT250301	5609239960656
● OURO	CT250302	5609239960663
● PRETO MATE	CT250305	5609239960670
● GRAFITE MATE	CT250307	5609239960687
● BRONZE	CT250308	5609239960694

Esta ficha técnica segue especificações internas da BARROS & MOREIRA, SA. As dimensões apresentadas são meramente indicativas, para instalação à medida devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

This product's datasheet is made in accordance to the internal specifications of Barros & Moreira, SA. The mentioned dimensions are for personal information only. For custom installation measurements should be made directly from the product being applied. We reserve ourselves the right to make technical changes to our products, without previous warning, in order to improve the product's functionality.

Cette fiche technique est conforme aux spécifications internes de Barros & Moreira, SA. Les dimensions indiquées sont à titre indicatif seulement. Pour une installation personnalisée, les mesures doivent être effectuées directement à partir de la pièce à être appliquée. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

Esta ficha técnica sigue las especificaciones internas de BARROS & MOREIRA, SA. Las dimensiones presentadas son meramente indicativas. Para instalación a medida deben ser consideradas las dimensiones retiradas de la pieza que será aplicada. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos a nuestros productos, sin previo aviso, con el objetivo de mejorar su funcionalidad.