

FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA


Torneira Lavatório Eletrónica
Electronic Tap
Robinet Électronique
Grifo Lavabo Electrónico

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

PIXEL

REFERÊNCIA: CT2300300 | EAN: 5609239817745 [1 ÁGUA/ 1 WATER/ 1 EAU/ 1 AGUA]

REFERÊNCIA: CT2300305 | EAN: 5609239817752 [2 ÁGUAS/2WATERS/2 EAU/2 AGUAS]



medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão
Supplied in a carton box
Fourni dans une boîte à carton
Suministrado en un embalaje de cartón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Torneira lavatório de 1 água
- Torneira eletrónica com sensor eletrónico
- Perlator: Neoperl
- Material: latão
- Acabamento: cromado
- A alimentação pode ser através de 220-240Vac - 50Hz ou 4 x pilhas AA
- Débito a 3 bar de pressão de caudal: (l/min) 11
- Tempo abertura: 2s
- Volume@2s: 250ml
- Single water inlet tap
- Electronic tap with electronic sensor
- Aerator: Neoperl
- Material: brass
- Finishing: chromed
- Power supply can be 220-240Vac - 50Hz or 4 x batteries AA
- Flow rate at 3 bar flow pressure: (l/min) 11
- Time opening: 2s
- Volume @ 2s: 250ml
- Robinet avec une voie
- Robinet électronique avec capteur électronique
- Aérateur: Neoperl
- Matériel: laiton
- Robinet en Laiton Chromé
- Selon modèle le dispositif s'alimentation peut être 220-240Vac - 50Hz ou 4 x des piles AA
- Débit à une pression dynamique de 3 bars: (l/min) 11
- Temps d'ouverture: 2s
- Volume @ 2s: 250ml
- 1 grifo para lavabo de agua
- Grifo electrónico con sensor electrónico
- Perlator: Neoperl
- Material: latón
- Acabado: cromo
- La energía puede ser de 220-240 Vca - 50 Hz o 4 pilas AA
- Caudal a 3 bar de presión de caudal: (l / min) 11
- Tiempo de apertura: 2 s
- Volumen a 2 s: 250 ml

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido): 3 anos
- Limpar com pano húmido
- Não usar detergentes abrasivos
- Secar depois de limpar
- Warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty): 3 years
- Clean with damp cloth
- Do not use abrasive detergents
- Dry after cleaning
- Garantie pour les défauts de fabrication (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure): 3 ans
- Nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas utiliser des produits abrasifs
- Sécher après nettoyage
- Garantía para defectos de fabricación (Queda excluido de la garantía el desgaste por su uso normal): 3 años
- Limpiar con un paño humedecido
- No usar detergentes abrasivos
- Secar después de limpiar

Esta ficha técnica segue especificações internas de BARROS & MOREIRA, SA. As dimensões apresentadas são meramente indicativas, para instalação à medida devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

This product's datasheet is made in accordance to the internal specifications of Barros & Moreira, SA. The mentioned dimensions are for personal information only. For custom installation measurements should be made directly from the product being applied. We reserve ourselves the right to make technical changes to our products, without previous warning, in order to improve the product's functionality.

Cette fiche technique est conforme aux spécifications internes de Barros & Moreira, SA. Les dimensions indiquées sont à titre indicatif seulement. Pour une installation personnalisée, les mesures doivent être effectuées directement à partir de la pièce à être appliquée. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

Esta ficha técnica sigue las especificaciones internas de BARROS & MOREIRA, SA. Las dimensiones presentadas son meramente indicativas. Para instalación a medida deben ser consideradas las dimensiones retiradas de la pieza que será aplicada. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos a nuestros productos, sin previo aviso, con el objetivo de mejorar su funcionalidad.