

FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

Aplique Led Com Multigancho
Led Light Fixture With Multi Fitting Support
Applique Led Avec Support Multi Fixation
Aplique Led Com Apoyo Multi-Fijación

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Sol

REFERÊNCIA: BL5520000 EAN: 5609239805926 – 30cm

REFERÊNCIA: BL5520010 EAN: 5609239828581 – 50cm



medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão
Supplied in a carton box
Fourni dans une boîte à carton
Suministrado en una embalaje de cartón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão nominal 220-240V~50/60Hz
- Medidas 23cm
- Cromado
- Consumo Max 1x8W
- Casquilho LED AC
- Fita de LEDs
- Classificação energética A+
- Ligação à rede mediante caixa de conexão 2P IP44
- De acordo com a diretivas CE
- Temperatura cor da luz 5200K
- Vida útil 36.000 horas

- Nominal tension 220-240V~50/60Hz
- Measurements 23cm
- Chrome
- Power consumption Max 1x8W
- Socket LED AC
- LED strip
- A+ energy classification
- Connection box 2P IP44
- According to CE directives
- Color temperature 5200K
- Life time 36.000 hours

- Tension nominale 220-240V~50/60Hz
- Mesures 23cm
- Chromé
- Consommation d'énergie Max 1x8W
- Douille LED AC
- Bande LEDs
- Classification A+
- Connexion au réseau: boîte de connexion 2P IP44
- Selon les directives CE
- Température de couleur de la lumière 5200K
- Vie 36.000 heures

- Tensión nominal 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Mediciones 23cm
- Cromado
- Consumo de energía Max 1x8W
- Toma de LED AC
- Tira llevada
- Clasificación energética A +
- Caja de conexión 2P IP44
- Según directivas CE
- Temperatura de color 5200K
- Vida útil 36.000 horas.

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia 3 anos para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido)
- Limpar com pano húmido
- Não usar detergentes abrasivos
- Secar depois de limpar

- 3 years warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty.)
- Clean with damp cloth
- Do not use abrasive detergents
- Dry after cleaning

- Garantie pour les défauts de fabrication: 3 ans (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure)
- Nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas utiliser des produits abrasifs
- Sécher après nettoyage

- Garantía para defectos de fabricación: 3 años (Queda excluido de la garantía el desgaste por su uso normal)
- Limpiar con un paño humedecido
- No usar detergentes abrasivos
- Secar después de limpiar

Esta ficha técnica segue especificações internas de BARROS & MOREIRA, SA. As dimensões apresentadas são meramente indicativas, para instalação à medida devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

This product's datasheet is made in accordance to the internal specifications of Barros & Moreira, SA. The mentioned dimensions are for personal information only. For custom installation measurements should be made directly from the product being applied. We reserve ourselves the right to make technical changes to our products, without previous warning, in order to improve the product's functionality.

Cette fiche technique est conforme aux spécifications internes de Barros & Moreira, SA. Les dimensions indiquées sont à titre indicatif seulement. Pour une installation personnalisée, les mesures doivent être effectuées directement à partir de la pièce à être appliquée. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

Esta ficha técnica sigue las especificaciones internas de BARROS & MOREIRA, SA. Las dimensiones presentadas son meramente indicativas. Para instalación a medida deben ser consideradas las dimensiones retiradas de la pieza que será aplicada. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos a nuestros productos, sin previo aviso, con el objetivo de mejorar su funcionalidad.