



FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

AUTOCLISMO INTERIOR
CONCEALED FLUSH CISTERN
RÉSERVOIR INTÉRIEUR
CISTERNA EMPOTRADA

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

SLIM SELF DUPLO

REFERÊNCIA: BK0200261 | EAN: 5609239857505



As medidas apresentadas são em mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
Installation should be performed by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien habilité
La instalación deve ser hecha por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão
Supplied in a carton box
Fourni dans une boîte à carton
Suministrado en embalaje de carton

BK0200261.01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERISTICAS TECNICAS

- Com estrutura para fixação ao chão em paredes ligeiras
- Estrutura metálica para aplicação de 2 sanitas suspensas "costas com costas"
- Dupla descarga 3/6l; regulável 3/4,5l
- Isolamento anticondensação e acústico em esferovite com alvéolos
- Torneira de bóia silenciosa
- Profundidade 80 mm
- Suporta até 400kg
- Reservatório em polipropileno (PP) altamente resistente (Temp. água máx. 25°C)
- Marcação CE: EN 14055
- Eficiência energética: classe A
- Curva de esgoto ajustável em profundidade

- With structure for fixing to the floor in light walls
- Metal structure for application of 2 suspended toilets "back to back"
- Double flush 3 / 6l; adjustable 3 / 4,5l
- Anti-condensation insulation and acoustic styrofoam with alveoli
- Silent float tap
- Depth 80 mm
- Supports up to 400kg
- Polypropylene (PP) reservoir highly resistant (Max. Water temperature 25°C)
- CE marking: EN 14055
- Energy efficiency: class A
- Sewer curve adjustable in depth

- Avec structure pour fixation au sol en murs clairs
- Structure métallique pour application de 2 toilettes suspendues «dos à dos»
- Double chasse 3 / 6l; réglable 3 / 4,5l
- Isolation anti-condensation et mousse de polystyrène acoustique avec alvéoles
- Robinet à flotteur silencieux
- Profondeur 80 mm
- Supporte jusqu'à 400 kg
- Réservoir en polypropylène (PP) très résistant (Température max. De l'eau 25 ° C)
- Marquage CE: EN 14055
- Efficacité énergétique: classe A
- Courbe d'égout réglable en profondeur

- Con estructura para fijación al suelo en paredes claras
- Estructura metálica para aplicación de 2 inodoros suspendidos "espalda con espalda"
- Doble descarga 3 / 6l; ajustable 3 / 4,5l
- Aislamiento anticondensación y espuma de poliestireno acústica con alvéolos
- Grifo de flotador silencioso
- Profundidad 80 mm
- Soporta hasta 400 kg
- Depósito de polipropileno (PP) muy resistente (Temperatura máxima del agua 25°C)
- Marcado CE: EN 14055
- Eficiencia energética: clase A
- Curva de alcantarillado ajustable en profundidad

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET ENTRETIEN | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia 10 anos para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido)
- Não usar detergentes abrasivos

- 10 years warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty.)
- Do not use abrasive detergents

- Garantie pour les défauts de fabrication: 10 ans (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure)
- Ne pas utiliser produits abrasifs

- Garantía para defectos de fabricación: 10 años (Queda excluido de la garantía el desgaste por su uso normal)
- No usar detergentes abrasivos

Esta ficha técnica segue especificações internas da BARROS & MOREIRA, SA. As dimensões apresentadas são meramente indicativas, para instalação à medida devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

This product data sheet is made in accordance to the internal specifications of Barros & Moreira, SA. The dimensions mentioned are merely indicating, for custom installation measurements should be made directly from the product being applied. We reserve ourselves the right to make technical changes to our products, without previous warning, in order to improve the product's functionality.

Cette fiche technique est conforme aux spécifications internes de Barros & Moreira, SA. Les dimensions indiquées sont à titre indicatif seulement, pour l'installation doit être considérée comme les dimensions prises à partir de la pièce à être appliquée. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

Esta ficha técnica sigue las especificaciones internas de BARROS & MOREIRA, SA. Las dimensiones presentadas son meramente indicativas, para instalación a medida deben ser consideradas las dimensiones retiradas de la pieza a ser aplicada. Reservamos el derecho de hacer cambios técnicos que permitan mejorar la funcionalidad de nuestros productos sin previo aviso.