


FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

FLUXÓMETRO EXTERIOR TEMPORIZADO
 SELF CLOSING EXTERNAL FLUSH VALVE
 DÉBITMETRE EXTÉRIEUR TEMPORISÉE
 CAUDALÍMETRO TEMPORIZADO PARA EXTERIORES

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Ctesi

REFERÊNCIA: CT5050070 | EAN: 5609239254557



medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
 The installation should be carried out by a qualified technician
 L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
 La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão
 Supplied in a carton box
 Fourni dans une boîte à carton
 Suministrado en un embalaje de cartón

CT5050070.01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

. Material: latão
 . Acabamento: cromado
 . Tempo de abertura standard 3" a 5"
 . Cartucho sem regulação de caudal
 . Não funciona com carneiro hidráulico
 . Fabricado segundo processos ISO 9001

. Material: brass
 . Finishing: chromed
 . Standard opening time : 3" a 5"
 . Cartridge without flow regulation
 . Does not work with hydraulic ram
 . Made according to ISO 9001 processes

Matériau: laiton
 . Finition: chromé
 . Temp's d'ouverture standard 3" a 5"
 . Cartouche sans contrôle de débit
 . Ne fonctionne pas avec béliet hydraulique
 . Fabrication selon la norme ISO 9001

. Material: latón
 Acabado: cromado
 Horario de apertura estándar de 3" a 5"
 . Cartucho sin regulación de caudal
 No funciona con ovejas hidráulicas
 . Fabricado según procesos ISO 9001

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido): 3 anos
 - Limpar com pano húmido
 - Não usar detergentes abrasivos
 - Secar depois de limpar

- Warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty): 3 years
 - Clean with damp cloth
 - Do not use abrasive detergents
 - Dry after cleaning

- Garantie pour les défauts de fabrication (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure): 3 ans
 - Nettoyer avec un chiffon humide
 - Ne pas utiliser des produits abrasifs
 - Sécher après nettoyage

- Garantía para defectos de fabricación (Queda excluido de la garantía el desgaste por su uso normal): 3 años
 - Limpiar con un paño humedecido
 - No usar detergentes abrasivos
 - Secar después de limpiar

. Consumo médio de água por minuto
 . Average water consumption per minute
 . Consommation moyenne d'eau par minute

BAR	litros // litres
0,5	13,5
1	35,5
2	48,0
3	54,5

Esta ficha técnica segue especificações internas da BARROS & MOREIRA, SA. As dimensões apresentadas são meramente indicativas, para instalação a medida devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

This product's datasheet is made in accordance to the internal specifications of Barros & Moreira, SA. The mentioned dimensions are for personal information only. For custom installation measurements should be made directly from the product being applied. We reserve ourselves the right to make technical changes to our products, without previous warning, in order to improve the product's functionality.

Cette fiche technique est conforme aux spécifications internes de Barros & Moreira, SA. Les dimensions indiquées sont à titre indicatif seulement. Pour une installation personnalisée, les mesures doivent être effectuées directement à partir de la pièce à être appliquée. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

Esta ficha técnica sigue las especificaciones internas de BARROS & MOREIRA, SA. Las dimensiones presentadas son meramente indicativas. Para instalación a medida deben ser consideradas las dimensiones retiradas de la pieza que será aplicada. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos a nuestros productos, sin previo aviso, con el objetivo de mejorar su funcionalidad.