


FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

Torneira Urinol Eletrónica
Urinal Electronic Tap
Urinoir Extérieur Electronique
Grifo Electrónico Urinao

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

CTESI

REFERÊNCIA: CT2300100 EAN: 5609239216524



medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão
Supplied in a carton box
Fourni dans une boîte à carton
Suministrado en un embalaje de cartón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: latão
 - Acabamento: cromado
 - Pressão mínima de trabalho: 0,5 Bar
 - Pressão máxima de trabalho: 6 Bar
 - Temperatura máxima de trabalho: 70º
 - Distância mínima de sensor: 60 cm
 - Distância máxima do sensor: 75 cm
 - Alerta de descarga da bateria
 - Sistema antivandalismo
 - Descarga automática após 24h de inatividade
 - A alimentação é feita através de 4 x pilhas AA 1,5V
 - Sistema anti-vandalismo
 - Descarga automática após 24h inatividade
- Material: brass
 - Finishing: chromed
 - Minimum working pressure: 0,5 Bar
 - Maximum working pressure: 6 Bar
 - Maximum working temperature: 70º
 - Minimum sensor distance: 60 cm
 - Maximum sensor distance: 75 cm
 - Battery discharge alert
 - Anti-vandalism system
 - Automatic discharge after 24h of inactivity
 - Power supply 4 x batteries AA 1,5V
 - Battery Discharge Information
 - Anti-vandalism system
 - Automatic flush after 24h inactivity
- Matériel: laiton
 - Finition: chromé
 - Pression minimale de service: 0,5 bar
 - Pression maximale de service: 6 Bar
 - Température maximale de travail: 70º
 - Distance minimale du capteur: 60 cm
 - Distance maximale du capteur: 75 cm
 - Alerte de décharge de la batterie
 - Système anti-vandalisme
 - Décharge automatique après 24 heures d'inactivité
 - Alimentado por 4 des piles AA 1,5V
 - Signalisation de décharge de batterie
 - Système anti-vandalisme
 - Téléchargement automatique après 24 heures d'inactivité
- Material: latón
 - Presión mínima de trabajo: 0,5 bar
 - Presión máxima de trabajo: 6 Bar
 - Temperatura máxima de trabajo: 70º
 - Distancia mínima del sensor: 60 cm
 - Distancia máxima del sensor: 75 cm
 - Alerta de descarga de la batería
 - Sistema de antivandalismo
 - Descarga automática después de 24 horas de inactividad
 - abado: cromado
 - Alimenté 4X pilas AA 1.5V
 - Señalización de descarga de batería
 - Sistema antivandalismo
 - Descarga automática después de 24h de

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido): 3 anos
 - Limpar com pano húmido
 - Não usar detergentes abrasivos
 - Secar depois de limpar
- Warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty): 3 years
 - Clean with damp cloth
 - Do not use abrasive detergents
 - Dry after cleaning
- Garantie pour les défauts de fabrication (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure): 3 ans
 - Nettoyer avec un chiffon humide
 - Ne pas utiliser des produits abrasifs
 - Sécher après nettoyage
- Garantía para defectos de fabricación (Queda excluido de la garantía el desgaste por su uso normal): 3 años
 - Limpiar con un paño humedecido
 - No usar detergentes abrasivos
 - Secar después de limpiar

Esta ficha técnica segue especificações internas da BARROS & MOREIRA, SA. As dimensões apresentadas são meramente indicativas, para instalação à medida devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

This product's datasheet is made in accordance to the internal specifications of Barros & Moreira, SA. The mentioned dimensions are for personal information only. For custom installation measurements should be made directly from the product being applied. We reserve ourselves the right to make technical changes to our products, without previous warning, in order to improve the product's functionality.

Cette fiche technique est conforme aux spécifications internes de Barros & Moreira, SA. Les dimensions indiquées sont à titre indicatif seulement. Pour une installation personnalisée, les mesures doivent être effectuées directement à partir de la pièce à être appliquée. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

Esta ficha técnica sigue las especificaciones internas de BARROS & MOREIRA, SA. Las dimensiones presentadas son meramente indicativas. Para instalación a medida deben ser consideradas las dimensiones retiradas de la pieza que será aplicada. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos a nuestros productos, sin previo aviso, con el objetivo de mejorar su funcionalidad.